

KOMPRESAN KR

TEHNIČKI LIST

Primena:

Kompresorska ulja su visokokvalitetna ulja mineralne osnove, sa bezpepelnim aditivima, za podmazivanje vazdušnih kompresora.

Imaju odlične antihabajuće osobine, pružaju izuzetnu zaštitu od rđe i korozije, čak i u prisustvu vode. Visoka oksidaciona i hemijska stabilnost osigurava produžen vek eksploatacije i opreme.

U zavisnosti od viskozne gradacije preporučuju se, u skladu sa preporukom proizvođača opreme, za podmazivanje rotacionih kompresora za komprimovanje vazduha. Određene gradacije se mogu koristiti za podmazivanje vakuum pumpi.

Ova ulja se ne koriste za podmazivanje rashladnih kompresora, koji kao medijum koriste amonijak, ugljendioksid, freon.

Specifikacija/ standard

DIN 51506-VBL/VCL/VDL

Karakteristike:

Naziv proizvoda	Kompresan KR 46	Kompresan KR 100	Kompresan KR 150	Kompresan KR 220
Viskoznost na 40 oC	42-48	90-105	140-160	200-240
Tačka paljenja (oC) min	220	230	240	250
Tačka tečenja (oC) max	-18	-15	-12	-10
Gustina na 15 oC (g/cm ³)	0,870-0,875	0,870-0,875	0,880-0,890	0,890-0,900