



Starter PLUS



CAR BATTERIES

Ca/Ca technology

Starter PLUS

Kapacitet (Ah)	Udarna snaga (A)	Voltaža	Polaritet	Dimenzije (mm)		
				D	Š	V
45	380	12	D+	210	175	175
45	380	12	L+	210	175	175
55	480	12	D+	241	175	175
55	480	12	L+	241	175	175
66 MALA	550	12	D+	241	175	175
66	580	12	D+	242	175	175
75	720	12	D+	276	175	175
97	780	12	D+	352	175	190
100	840	12	D+	352	175	190

TRUCK BATTERIES

Pb/Sb technology

Starter PLUS

Heavy Duty

Kapacitet (Ah)	Udarna snaga (A)	Voltaža	Polaritet	Dimenzije (mm)		
				D	Š	V
110	820	12	L+	511	175	212
125 Hybrid	800	12	D+	342	172	262/286
135	900	12	L+	511	175	204/226
143	1000	12	L+	514	218	188/212
180	1100	12	L+	514	218	207/232
225	1250	12	L+	518	274	215/240

Formirani Starter akumulatori – spremni za upotrebu.

Baterije do 100 Ah su napravljene sa Ca-Ca tehnologijom i ne zahtevaju održavanje:

- Korišćenjem Pb-Ca legure obezbeđuje se veoma niska potrošnja vode i nisko samopražnjenje.
- Jedinstven izgled
- Duži životni vek
- Baterije mogu biti skladištene do 9 meseci bez slabljenja (gubitaka) osnovnih parametara
- Centralna spojnica je postavljena tako da smanjuje unutrašnji otpor, što rezultira povećanjem pokretačkih performansi baterije
- 28 meseci garancije

Baterije iznad 100 Ah (HD) su namenjene za teretna vozila i zahtevaju održavanje:

- Baterije iznad 100 Ah-namenjene su za kamione i industrijska vozila (eksploatacija u teškim uslovima rada)
- Povećanjem gustine pozitivnih i negativnih ploča povećan je ciklusni otpor u poređenju sa standardnim baterijama.
- Sa umreženim pločama postignuto je veće snabdevanje energijom koja stiže do uređaja na kamionima (kao što su: grejanje, hlađenje i druga elektronska oprema...)
- Ploče su utisnute u baterijske kontejnere, posle čega su fiksirane specijalnom masom, što rezultira otpornošću na vibracije zbog poboljšane tehnologije.
- Polietilenski separatori napravljeni su radi optimalne zaštite protiv kratkih spojeva i omogućuju pouzdaniji start
- Saobraznost - 24 meseca

Starter plus STRONG SMF



CAR BATTERIES

Ca/Ca technology

Starter plus STRONG

SMF

Kapacitet (Ah)	Udarna snaga (A)	Voltaža	Polaritet	Dimenzije (mm)		
				D	Š	V
44	360	12	D+	175	175	190
45	400	12	D+	210	175	175
45	400	12	L+	210	175	175
55	500	12	D+	241	175	175
55	500	12	L+	241	175	175
66	600	12	D+	276	175	175
75	740	12	D+	276	175	175
100	860	12	D+	352	175	190

Ovi akumulatori spadaju u "SMF – Sealed Maintenance Free" akumulatori i kao takvi ne zahtevaju ikakav angažman od strane korisnika tokom eksploatacije. Novi akumulator je konceptualno identičan svom prethodniku. I dalje je reč o olovnim akumulatorima sa kalcijumskom legurom (Ca/Ca). Ova legura se pokazala kao jedna od najpraktičnijih za starter baterije.

Akumulator je moguće skladištiti do 9 meseci uzevši u obzir da je samopražnjenje veoma sporo. Servisiranje akumulatora je obezbeđeno rasprostranjenom profesionalnom servisnom mrežom širom Srbije.

Propisana **garancija** za STARTER Plus STRONG SMF akumulatori je **28 meseci**.

Uvoznik i distributer:
EXXOL d.o.o.
18252 Merošina-Niš, Srbija,
Telefon/Fax: 018 285 555
www.exxol.com; e-mail: info@exxol.com

Distributer
EXOL-Starter d.o.o.
Ul Igora Vasiljeva 33n, 11210 Beograd,
tel./fax: +381 11 271 0471
e-mail: info@exol-starter.com