



Uvoznik i distributer za YUASA AUTOMOTIVE:  
EXOL-Starter d.o.o.  
Ul Igora Vasiljeva 33n, 11210 Beograd, tel./fax: +381 11 271 0471  
e-mail: info@exol-starter.com

Distributer za YUASA AUTOMOTIVE:  
EXXOL d.o.o. 18252 Merošina-Niš, tel./fax: +381 18 285 555  
e-mail: info@exxol.com, www.exxol.com

## YUASA 9000 – AGM - OE KVALITET



- 36 meseci garancije
- do 360.000 startova
- za vozila sa Start-Stop sistemima
- AGM (Absorbed Glass Mat) – Imobilisan elektrolit
- VRLA (Valve Regulated Lead Acid) – Ventil za regulaciju viška gasova
- DCA (Dynamic Charge Acceptance) 150% uvećan kapacitet dinamičkog punjenja
- 200% uvećana izdržljivost

Kod	Ah	A	V	Oznaka	Dimenzije (D x Š x V)	Napomena
YBX 9096	70	760	12	D+	278 x 175 x 190	SMF

## YUASA 7000 – EFB - OE KVALITET



- 36 meseci garancije
- do 270.000 startova
- kompatibilno sa entry-level Start-Stop sistemima
- Karbon /Litijum aditivi na pločama
- EFB (Enhanced Flooded Battery) – Unapređena konstrukcija naspram standardnih akumulatora
- DCA (Dynamic Charge Acceptance) 170% uvećan kapacitet dinamičkog punjenja
- 100% uvećana izdržljivost

Kod	Ah	A	V	Oznaka	Dimenzije (D x Š x V)	Napomena
YBX 7027	60	560	12	D+	242 x 175 x 190	SMF
YBX 7096	70	650	12	D+	278 x 175 x 190	SMF

## YUASA 5000 – Ca/Ca - OE KVALITET



- 50.000 paljenja *Snaga uvećana do 35%*
- Kalcijumske ploče
- Indikator napona (SOC)
- Integrisane ručice za nošenje
- Integrisani ventil za sprečavanje plamena
- OE kvalitet, performanse i specifikacije (prva ugradnja)
- Zapečaćeni dupli poklopac (bez prosipanja ili curenja)
  - smanjuje gubitak vode do 30%
  - u skladu sa VDA testom za prevrtanje

Kod	Ah	A	V	Oznaka	Dimenzije (D x Š x V)	Napomena
YBX 5012	52	480	12	D+	207 x 175 x 190	SMF
YBX 5075	60	620	12	D+	243 x 175 x 175	SMF
YBX 5027	62	620	12	D+	243 x 175 x 190	SMF
YBX 5100	75	680	12	D+	278 x 175 x 175	SMF
YBX 5096	80	760	12	D+	278 x 175 x 190	SMF
YBX 5019	100	900	12	D+	353 x 175 x 190	SMF

## YUASA 3000 – Ca/Ca - OE KVALITET



- 30.000 paljenja *Snaga uvećana do 20%*
- Kalcijumske ploče
- Indikator napona (SOC)
- Integrisane ručice za nošenje
- Integrisani ventil za sprečavanje plamena
- OE kvalitet, performanse i specifikacije (prva ugradnja)
- Zapečaćeni dupli poklopac (bez prosipanja ili curenja)
  - smanjuje gubitak vode do 30%
  - u skladu sa VDA testom za prevrtanje

Kod	Ah	A	V	Oznaka	Dimenzije (D x Š x V)	Napomena
YBX 3202	40	360	12	D+	175 x 175 x 190	SMF
YBX 3063	45	425	12	D+	207 x 175 x 175	SMF
YBX 3065	56	500	12	D+	243 x 175 x 175	SMF
YBX 3075	60	550	12	D+	243 x 175 x 175	SMF
YBX 3027	60	550	12	D+	243 x 175 x 190	SMF
YBX 3100	71	650	12	D+	278 x 175 x 175	SMF
YBX 3096	75	650	12	D+	278 x 175 x 190	SMF
YBX 3110	80	720	12	D+	317 x 175 x 175	SMF
YBX 3019	95	850	12	D+	353 x 175 x 190	SMF
YBX 3054	36	330	12	D+	187 x 127 x 223	Japan, SMF
YBX 3057	45	400	12	L+	238 x 129 x 223	Japan, SMF
YBX 3053	45	400	12	D+	238 x 129 x 223	Japan, SMF
YBX 3335	90	700	12	D+	303 x 174 x 222	Japan, SMF
YBX 3334	90	700	12	L+	303 x 174 x 222	Japan, SMF
YBX 3068	70	570	12	D+	269 x 174 x 225	Japan, SMF





Uvoznik i distributer za YUASA AUTOMOTIVE:  
EXOL-Starter d.o.o.  
Ul Igora Vasiljeva 33n, 11210 Beograd, tel./fax: +381 11 271 0471  
e-mail: info@exol-starter.com

Distributer za YUASA AUTOMOTIVE:  
EXXOL d.o.o. 18252 Merošina-Niš, tel./fax: +381 18 285 555  
e-mail: info@exxol.com, www.exxol.com

## YUASA GM – GM - OE KVALITET



- 24 meseca garancije
- Glass Mat separatori
- unapređena izdržljivost

Kod	Ah	A	V	Oznaka	Dimenzije (D x Š x V)	Napomena
GM 725	230	1200	12	L+	518 x 273 x 242	SHD

## YUASA SHD – Pb/Sb - OE KVALITET



- Napredni dizajn ploča
- Povećan životni vek baterije u odnosu na Heavy Duty (HD)
- Otporan na vibracije – V2 (EN50342.1 A1 2011)
- OE kvalitet, performanse i specifikacije (prva ugradnja)

Udarna snaga uvećana za 30%  
u odnosu na Heavy Duty (HD) baterije

Kod	Ah	A	V	Oznaka	Dimenzije (D x Š x V)	Napomena
YBX 627 SHD	143	900	12	L+	513 x 189 x 223	SHD
YBX 629 SHD	180	1050	12	L+	513 x 223 x 223	SHD
YBX 625 SHD	220	1150	12	L+	513 x 272 x 242	SHD

## YUASA HIGH PERFORMANCE MF

Kod	Tip pakovanja	Ah	A	Dimenzije (D x Š x V)
YTZ7S	WC	6.3	130	113 x 70 x 105
YTZ10S	WC	9.1	190	150 x 87 x 93
YTZ14S	WC	11.8	230	150 x 87 x 110
YTX14AHL-BS	CP	12	210	134 x 89 x 166
YTX20CH-BS	CP	18	270	150 x 87 x 161

- Ca/Ca
- 35% dodatne startne snage
- AGM separatori (Absorbed Glass Mat) - imobilisan elektrolit
- dizajn kojim se eliminiše prelivanje
- odlična rezistentnost na vibracije
- povećana izdržljivost
- najbolje iz YUASA ponude



## YUASA MF

Kod	Tip pakovanja	Ah	A	Dimenzije (D x Š x V)
YTX4L-BS	CP	3	50	114 x 71 x 86
YTX5L-BS	CP	4	80	114 x 71 x 106
YT7B-BS	CP/WC	6.5	110	150 x 65 x 93
YTX7A-BS	CP	6	105	150 x 87 x 94
YTX7L-BS	CP	6	100	114 x 71 x 131
YTX9-BS	CP	8	135	150 x 87 x 105
YTX12-BS	CP	10	180	150 x 87 x 130
YT12B-BS	CP/WC	10	175	150 x 69 x 130
YTX14-BS	CP	12	200	150 x 87 x 145
YTX16-BS	CP	14.7	230	150 x 87 x 161
YT19BL-BS	CP	17.7	170	186 x 82 x 171
YTX20-BS	CP	18	270	175 x 87 x 155
YTX20L-BS	CP	18	270	175 x 87 x 155

- Ca/Ca
- 30% dodatne startne snage
- AGM separatori (Absorbed Glass Mat) - imobilisan elektrolit
- VRLA (Valve Regulated Lead Acid) – Ventil za regulaciju viška gasova
- dizajn kojim se eliminiše izlivanje elektrolita
- odlična rezistentnost na vibracije



## YUASA YUMICRON

Kod	Tip pakovanja	Ah	A	Dimenzije (D x Š x V)
YB4L-B	DC/CP	4	45	120 x 70 x 92
YB9-B	DC/CP	9	115	135 x 75 x 139
YB10L-BP	DC	12	165	135 x 90 x 145
YB12AL-A2	DC/CP	12	150	134 x 80 x 160
YB12A-A	DC/CP	12	150	134 x 80 x 160
YB14L-A2	DC/CP	14	175	134 x 89 x 166
YU-53030	DC/CP	30	180/DIN	186 x 130 x 171

- Sb/Sb
- 30% dodatne startne snage
- Leaf – tanki separatori sa dobrom propustljivošću za postizanje poboljšane startne snage
- dobra rezistentnost na vibracije



## YUASA YBX Active Specialist & Garden Battery



Kod	Tip pakovanja	Ah	A	Dimenzije (D x Š x V)
YBX 3895-030	Ur1	30	330	187 x 127 x 181

## YUASA NP Industrial VRLA

Kod	Ah	A	Dimenzije (D x Š x V)
NP4-6	4	6	70 x 47 x 105.5
NP7-12	7	12	151 x 65 x 97.5
NP12-12	12	12	151 x 98 x 97.5

- Pb/Ca
- idealno za UPS, igračke, kao i rezervno napajanje kod protivpožarnih i sigurnosnih sistema
- VDS sertifikat
- Standard Commercial 3-5 years EUROBAT Classification
- YUASA design life at 20°C – up to 5 years

